

AntigraFFCOAT®

Permanent Antigrffiti solvent based paint

(Антиграффити – прозрачное покрытие с долгим сроком эксплуатации до 60 лет)

Описание	Постоянное «Antigrffiti» – цветное/бесцветное защитное покрытие для наружного применения. Низкая - средняя толщина одного слоя. Нет пожелтения/потери цвета после долгого времени эксплуатации. Широкая совместимость с чистой или модифицированной эпоксидной грунтовкой. Отличный прочный блеск и цветосохранение. Недостижимые свойства сопротивления на открытом воздухе, в морской и промышленной среде, высокая гибкость в жестких условиях.	
Основное назначение	Для покраски наружной поверхности поездов с требованием свойства высокого постоянного «Antigrffiti». Выдерживает постоянные многолетние мойки подвижного состава щелочными растворами. Покрытие может быть очищено, более чем 20 раз на одном и том же месте от граффити сделанные маркером, баллончиком, красителем и др., без признаков потери рабочих свойств. Идеально подходит для защиты наружной поверхности подвижного состава РЖД, вагонов метрополитена.	
Особенности	Великолепное сохранение цвета и блеска. Очень большой период эксплуатации. Ожидаемый срок службы 25 - 60 лет в зависимости от качества основания.	
Цвет	Все цвета RAL, NCS, BS и другие.	
Вид	Эффект «блеск» и «матовый»	
Твердых веществ	43 % ± 2 (v/v)	
Удельный вес (А+В)	1310 ± 50 g/l	
Толщина пленки	40 u.m DFT (min. 30 - max. 50)	100 u.m wet (min. 100 - max. 170)
Теоретический расход	10,75 m ³ /lL	130 g/m ²
V.O.C.	680 g/lL	
Base product code	S.1060.A	
Hardnercode	s. 1060. B	
Растворитель	S.0025.D (in summer)	S.0025.X (in winter)
Пропорция	by weight: 83 : 17	by volume: 84 : 16
Жизнеспособность смеси на 20°C	4 часа	
Метод нанесения	Безвоздушный спрей	
Температурный режим	До 120° C на открытом воздухе	
Срок годности	Компонент, 18 месяцев (встряхнуть пакет каждые 6 месяцев, чтобы предотвратить оседание). Component B, 12 месяцев.	

Обратившись к консультантам нашей компании, Вы сможете получить всю необходимую информацию о наших продуктах: +7(812) 945-31-14.